



Mikrofonkupplung, 3 Pin

- mit Schraubkappe zur schnellen und einfachen Konfektionierung eines Audio- und Mikrofonkabels
- mit 3-poliger Belegung, Verriegelung und geschraubter Zugentlastung
- robustes, schwarzes Gehäuse
- nur für den Hobby- und Bastlerbereich geeignet

Anschlüsse:	XLR-Buchse (3-Pin)
Material Gehäuse:	Zinklegierung, vernickelt
Material Kontakte:	Messing, vergoldet
Material Steckensatz:	PA6 30%
Material Zugentlastung:	PVC
Kontaktwiderstand:	≤ 5 mΩ
Nennstrom:	max. 16 A
Nennspannung:	1000 V ===
Isolationswiderstand:	>2000 MΩ
Dauerhaftigkeit Steckverbindung:	1000x
Einsteck-/Ausziehkraft:	≤ 25 N
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ +70 °C

Microphone Jack, 3 Pin

- with screw cap for quick and easy assembly to an audio and microphone cable
- with 3-pin assignment, locking mechanism and screwed strain-relief
- robust black housing
- only suitable for hobbyist use

Connectors:	XLR female (3-pin)
Material housing:	Zinc alloy, nickel-plated
Material contacts:	Brass, gold-plated
Material plug insert:	PA6 30%
Material strain relief:	PVC
Contact resistance:	≤ 5 mΩ
Rated current:	max. 16 A
Rated voltage:	1000 V ===
Insulation resistance:	>2000 MΩ
Durability of plug connection:	1000x
Insertion/extraction force:	≤ 25 N
Operating temperature:	-30 °C ~ +70 °C

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 05.04.2023	ir	XLR 189 SB SCHWARZ 3 POL., Mikrofonkupplung	1/1
		gepr.: 05.04.2023	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				11755	

