

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------|---|---|---|---|---|----|--|----|----|----|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|--|--|---|--|---------|----------|--------------------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <p>Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th><th>gez.:</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>24.06.2011</td><td>tf</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>24.06.2011</td><td>tf</td></tr> <tr> <td></td><td>Norm.:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td></tr> </tbody> </table> | | | | Datum | gez.: | Datum | Name | | | 24.06.2011 | tf | | | 24.06.2011 | tf | | Norm.: | | | Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | <p>Bezeichnung</p> <p>KKS SET Quattro 80-170 + 4F Stecker 10m</p> <p>Zeichnungs-Nr.: 67330</p> | | | | <p>Blatt</p> <p>von</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum | gez.: | Datum | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24.06.2011 | tf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24.06.2011 | tf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Norm.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DOPPELT GESCHIRMT/DOUBLE SHIELDED DIGITAL SAT KKS Q 80-170</p> | | | | | | | | | | <p>- Quattro-Koaxial-Kabel (CCS); 80dB; 2fach geschirmt</p> <p>- 10m Set + 4 F-Kompressions-Stecker konfektioniert</p> <p>- Innenleiter: 4 x 1.0 mm CCS</p> <p>- Schirmungsmaß: >80 dB</p> <p>- Verpackungsart: Holztrommel</p> <p>- Impedanz: 75 Ohm</p> <p>- Dämpfung bei 20°C in dB/100 m:</p> <table border="1"> <tr><td>100 MHz</td><td>- 5,9 dB</td></tr> <tr><td>200 MHz</td><td>- 7,9 dB</td></tr> <tr><td>300 MHz</td><td>- 10,0 dB</td></tr> <tr><td>500 MHz</td><td>- 13,6 dB</td></tr> <tr><td>800 MHz</td><td>- 17,4 dB</td></tr> <tr><td>1000 MHz</td><td>- 19,8 dB</td></tr> <tr><td>1350 MHz</td><td>- 23,9 dB</td></tr> <tr><td>1750 MHz</td><td>- 26,8 dB</td></tr> <tr><td>2050 MHz</td><td>- 30,8 dB</td></tr> </table> <p>- RoHS-konform</p> | | | | 100 MHz | - 5,9 dB | 200 MHz | - 7,9 dB | 300 MHz | - 10,0 dB | 500 MHz | - 13,6 dB | 800 MHz | - 17,4 dB | 1000 MHz | - 19,8 dB | 1350 MHz | - 23,9 dB | 1750 MHz | - 26,8 dB | 2050 MHz | - 30,8 dB | <p>- quattro-coaxial-cable (CCS); 80dB; 2x shielded</p> <p>- 10m set + 4 F compression connectors</p> <p>- inner conductor: 4 x 10 mm CCS</p> <p>- cable attenuation: >80 dB</p> <p>- packing: wooden drum</p> <p>- Impedance: 75 Ohm</p> <p>- attenuation at 20°C in dB/100 m:</p> <table border="1"> <tr><td>100 MHz</td><td>- 5.9 dB</td></tr> <tr><td>200 MHz</td><td>- 7.9 dB</td></tr> <tr><td>300 MHz</td><td>- 10.0 dB</td></tr> <tr><td>500 MHz</td><td>- 13.6 dB</td></tr> <tr><td>800 MHz</td><td>- 17.4 dB</td></tr> <tr><td>1000 MHz</td><td>- 19.8 dB</td></tr> <tr><td>1350 MHz</td><td>- 23.9 dB</td></tr> <tr><td>1750 MHz</td><td>- 26.8 dB</td></tr> <tr><td>2050 MHz</td><td>- 30.8 dB</td></tr> </table> <p>- RoHS-compliant</p> | | | | 100 MHz | - 5.9 dB | 200 MHz | - 7.9 dB | 300 MHz | - 10.0 dB | 500 MHz | - 13.6 dB | 800 MHz | - 17.4 dB | 1000 MHz | - 19.8 dB | 1350 MHz | - 23.9 dB | 1750 MHz | - 26.8 dB | 2050 MHz | - 30.8 dB |
| 100 MHz | - 5,9 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 MHz | - 7,9 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 MHz | - 10,0 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 MHz | - 13,6 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 MHz | - 17,4 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 MHz | - 19,8 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 MHz | - 23,9 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 MHz | - 26,8 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 MHz | - 30,8 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 MHz | - 5.9 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 MHz | - 7.9 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 MHz | - 10.0 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 MHz | - 13.6 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 MHz | - 17.4 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 MHz | - 19.8 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 MHz | - 23.9 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 MHz | - 26.8 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 MHz | - 30.8 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Braiding: Almg</p> <p>Ø6.8mm Mid jacket PVC color: Blue, Yellow, Brown, Green</p> <p>Jacket: Ø17.0mm PVC color: white</p> <p>Shielding: AL FOIL (AL/P)</p> <p>Inner Insulation: FPE</p> <p>Inner Conductor: CCS</p> | | | | | | | | | | <p>900bay®</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Änderungen vorbehalten / Subject to change</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |