



HDMI™ Kabeladapter

- zur Verbindung von 2 HDMI™-Kabeln (ohne Verstärkung/
Signalaufbereitung)
- vergossene Stecker

Anschlüsse: 2x HDMI™-Buchse (Typ A)
HDMI™-Stecker (Typ A)

max. Auflösung: Full HD 1080p (30 Hz)

Material: ABS, PVC 88P, PVC

Kontakte: vergoldet

Isolationswiderstand: 300 V \Rightarrow , 10 M Ω min.

Leiterwiderstand: 3 Ω

Kabelaufbau: 28AWG (7/0.12BC*1P+E(1/0.32BC)+
A+MYLAR)*4+7/0.12BC*1P+7/0.12BC*
5C+A+E(1/0.32CCS)+B
B=0.12mm/7*16 AL-MG

HDMI™ cable adapter

- to connect 2 HDMI™ cables (without gain / signal conditioning)
- moulded connectors

Connectors: 2x HDMI™ jack (type A)
HDMI™ plug (type A)

max. Resolution: Full HD 1080p (30 Hz)

Material: ABS, PVC 88P, PVC

Contacts: gold plated

Insulation resistance: 300 V \Rightarrow , 10 M Ω min.

Conductor resistance: 3 Ω

Structure of cable: 28AWG (7/0.12BC*1P+E(1/0.32BC)+
A+MYLAR)*4+7/0.12BC*1P+7/0.12BC*
5C+A+E(1/0.32CCS)+B
B=0.12mm/7*16 AL-MG

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	17.06.2022	aw	Adapter HDMI M/2xHDMI F G	1/1
		gepr.:	17.06.2022	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					68784	

